



### SWL R 1000 ET SWL R 1000 ST



#### Dotación de serie:



0.961.0011  
PP SWL R 1000 ET



0.961.0015  
PP-mixto acero SWL R 1000 ST



0.961.0007  
PP SWL R 1000 ET  
0.961.0023  
PP-mixto acero SWL R 1000 ST

6 x 0.961.0004  
Filtro de cartucho  
en papel 14 µm

#### Opcional:

- 0.961.0029 Contenedor en acero
- Sistema de iluminación frontal (a solicitud)
- 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentores
- 0.961.0024 Filtro polyester
- 0.961.0025 Filtro Hepa



0.961.0030  
Protección cepillo  
lateral

#### Equipado con:

- Ideal para grandes superficies • Grande superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de grande durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • **Batería y cargador no incluidos**

|  | SWL R 1000 ET                                | SWL R 1000 ST                                |
|--|--|--|
| código   | 0.061.0006                                   | 0.061.0007                                   |
| ancho de trabajo cepillo cental                        | 700 mm / 27,56 inc                           | 700 mm / 27,56 inc                           |
| ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral      | 920 mm / 36,22 inc                           | 920 mm / 36,22 inc                           |
| ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales | 1230 mm / 48,42 inc                          | 1230 mm / 48,42 inc                          |
| capacidad contenedor                                   | 62 lt / 16,38 gal                            | 62 lt / 16,38 gal                            |
| rendimiento horario máx.                               | 6200 m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup> | 828 0m <sup>2</sup> /h-89125 ft <sup>2</sup> |
| avance / max pendiente superable                       | ruedas posteriores / 12%                     | rueda delantera / 14%                        |
| velocidad maxima                                       | 5,8 km/h-3,60 mile/h                         | 5,8 km/h-3,60 mile/h                         |
| tipo de motor / potencia                               | 24V / 1150W                                  | Honda 5,5 HP / 4,1kW                         |
| superficie de filtración                               | 6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>      | 6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>      |
| sacudidor de filtro                                    | eléctrico                                    | eléctrico                                    |
| dimensiones / peso                                     | 143x91x114cm/260kg                           | 143x91x114cm/300kg                           |